




MB-HDS220





2220 mm

1060 mm

890 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

 Empfohlener Baggerlader / Lader*	t	≥ 7 ≤ 11
 Empfohlener Minilader*	t	≥ 4,5 < 10
Gewicht	t	1,00
Ladekapazität	m ³	0,60
Betriebsdruck	bar	> 300
Öfluss**	l/min.	90
Abmessungen	mm	2220 x 1060 x H 890

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Wert des Hydraulikdurchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

WELLEN-KIT

KIT	TRENNABSTAND*	BEARBEITUNGSART
 Siebwellen-Kit RQ8/RQ20	8/20 mm	Sieben von Erde feucht/trocken Bodenbelüftung
 Mischwellen-Kit RM	-	Bodenbelüftung Belüftung von Kompost Reduzierung von Pflanzenkohle Glaszerkleinerung Zerkleinerung von Gipskarton

* Welle in Endposition

ZUBEHÖR

Siebwellen-Kit RQ8/RQ20

Mischwellen-Kit RM

Wellenträger

24 Monate Garantie

ANWENDUNGSBEREICH

