
MB-HDS214














OPTIONS

- KIT PIÈCES DE RECHANGE
- **ATTACHE**
- CONTENANT PORTE-ROTORS
- KIT COMPOSTAGE RC
- KIT MÉLANGEUR RM
- KIT CRIBLAGE FIN RE8
- KIT CRIBLAGE FIN RE16
- KIT CRIBLAGE MOYEN RQ20
- KIT CRIBLAGE MOYEN RQ50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE OPÉRATRICE	≥ 6 ≤ 12 Ton ≥ 5 ≤ 8 Ton > 3,5 Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	0,5 m ³
DIMENSIONS	1380 x 1125 x H 950 mm
PRESSION	> 200 bar
POIDS	0,82 Ton
DÉBIT HUILE	75 I/min.

KIT ROTORS

* rotor en position de fermeture

KIT	RÉGLAGE	TYPE DE TRAITEMENT
KIT COMPOSTAGE RC	36,5* mm	Broyage de feuillage et déchets verts Compostage
KIT MÉLANGEUR RM	-	Aération du terrain Aération compostage Réduction charbon de bois Réduction verre Réduction placoplâtre
KIT CRIBLAGE FIN RE8/RE16	8,5/16 mm	Criblage terre humide/sèche
KIT CRIBLAGE MOYEN RQ20/RQ50	20/50 mm	Criblage de terre umide/sèche Aération terrain

DOMAINES D'APPLICATION















ET EXCAVATIONS

COMPOSTAGE ENVIRONNEMENTS RÉHABILITATION DE INDUSTRIELS

L'ENVIRONNEMENT

CRIBLAGE FIN

CANALISATIONS

CONCASSAGE DU BITUME







