

Stator D6-3 TWINGO



Charakterystyka / Characteristic / Merkmal / Характеристика :

Waga / Weight / Waage / Весы :	2,40 kg
Średnica / Diameter / Durchmesser / Диаметр :	89 mm
Długość / Length / Länge / Длина :	270 mm
Twardość Shore / Shore hardness / Shore-Härte / Твёрдость по Шору :	70-74
Maksymalna wielkość ziarna / Maximum grain size / Maximale Korngröße / Максимальный размер зерна :	± 3 mm
Ciśnienie / Pressure / Druck / Давление :	30 bar
Wydajność l/min (przy 200 obr/min) / Capacity l/min (at 200 rpm) / Kapazität l/min (bei 200 U/min) / Производительность л/мин (при 200 об/мин) :	11 l
Wydajność l/min (przy 400 obr/min) / Capacity l/min (at 400 rpm) / Kapazität l/min (bei 400 U/min) / Производительность л/мин (при 400 об/мин) :	22 l

Pompa ślimakowa (Rotor D6-3 + Stator D6-3 Twingo) używana jest do agregatów tynkarskich z zasilaniem 400V, do wszystkich typów zapraw maszynowych – gipsowo wapiennych i cementowo wapiennych.

The worm pump (Rotor D6-3 + Stator D6-3 Twingo) is used for plastering machines with a 400V power supply, for all types of machine mortars – gypsum-lime and cement-lime.

Die Schneckenpumpe (Rotor D6-3 + Stator D6-3 Twingo) wird für Verputzmaschinen mit 400-V-Stromversorgung für alle Arten von Maschinenmörteln – Gips-Kalk und Zement-Kalk – verwendet.

Насос шнековый (Ротор D6-3 + Статор D6-3 Twingo) применяется для штукатурных машин с напряжением питания 400 В, для всех видов машинных растворов – гипсоизвестковых и цементно-известковых